

500 existujúca komunikácia II/536 250 150 1500 50

obrubník (15x26x100 cm) neskosený

obrubník (5x20x100 cm) neskosený

1%

0.015

0.000

0.036

-0.995

500

prídlažba 25x50x8

Betónová zámková dlažba 60 mm

Lôžko z kam. drť. fr. 4-8 mm 40mm

Štrkodrava fr. 0-32 mm ŠD HR. 100 mm

Štrkodrava fr. 8-32 mm ŠD HR. 150 mm

GEOTEXTÍLIA SEPARAČNÁ 200 g/m2

Zhutnená pláň min. Mpa 45 MPa

Spolu 350 mm

— obsyp 150 mm

— PP kanalizačná DN 300

— Piesok 150 mm

obrubník (15x26x100 cm)  
neskosený

dlažba  
podkladní vrstva dlažby  
nosná podkladní vrstva  
roztříděná půda /  
nezámrzná hloubka

X



|  |                         |   |               |
|--|-------------------------|---|---------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT  |                         | ZAREMKOM  |               |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT  | Ing. Bohuslav Mäsiarčík | Ing. Gabriela Záremská  |               |
| VYPRACOVAL   | Ing. Gabriela Záremská  | Podjavorinskej 5,058 01 Poprad, Slovakia<br>zaremkom@gmail.com, tel. 0910 109 780 |               |
| INVESTOR<br>Obec Abrahámovce   |                         |   |               |
| STAVBA<br><br>Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce-Smer Vlkova |                         | STUPEŇ<br>Projekt pre územné a stavebné povolenie                                 |               |
|  |                         | DÁTUM<br>2/2019   | ČÍSLO PARE    |
|  |                         | FORMÁT<br>A3,2  |               |
|  |                         | MIERKA<br>1:250   |               |
| STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR  |                         |   |               |
| PROFESIA / PREV. JEDNOTKA<br>Doprava   |                         | ČÍSLO ZÁKAZKY   |               |
| NÁZOV VÝKRESU<br>Vzorové priečný rez   |                         | ČÍSLO VÝKRESU<br>3  | LIST<br>1 / 1 |